

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель лиофильной сушилки	LP50SCM	LP100SCM	LP200SCM	LP300SCM	LP500SCM
Объем камеры конденсора, л	50	100	200	300	500
Температура конденсора	ниже -85°C				
Температура полок	-45...+80°C				
Площадь полок, общая (каждой полки), м <sup>2</sup>	3,2 (0,4)	6,4 (0,8)	13,2 (1,2)	19,8 (1,8)	33,6 (2,5)
Количество полок	8+1		11+1		14+1
Материал сушильной камеры и полок	STS 316L (AISI 316L)				
Размеры полок (ШхГхВ), мм	500x800x18	805x1005x18	1005x1205x25	1210x1510x25	1510x1650x25
вместимость по флаконам 10 мл (диаметр 20 мм)	8000	16000	33000	49500	84000
Габариты (ШхГхВ), мм	1450x2003x2140	1600x2415x2210	2970x2855x2160	3500x3390x2375	3516x4616x2347
Подключение к электросети	380/400/440/480В 3Ф 50/60Гц				
Система заморозки, л.с. (НР)	7,5x2шт	10x2шт	30x2шт	40x2шт	30x4шт
Вакуум, л/мин	841	1600	4000	6680	14000
Опции	Изоляционный клапан				
	Укупорка (в вакууме или с подачей инертного газа N <sub>2</sub> )				
	CIP				
	SIP				
	Система мониторинга				
	GMP (FAT/IQ/OQ/SAT, по запросу DQ и CSV валидация ПО)				
	Pizza door с автоматической системой загрузки/выгрузки флаконов				
	Система автоматической загрузки/разгрузки флаконов				

