

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель лиофильной сушки	TFD 8501	TFD 8503	FD 8508	FD 8512	FD 8518	MCFD 8508	MCFD 8512	MCFD 8518	FDS 8508	FDS 8512	FDS 8518	
Комплектация	стандартная					с вакуумным концентратором			с ванной для заморозки колб			
Конфигурация	настольная			напольная								
Производительность конденсора, л/сутки	1	2	5	10	12	5	10	12	5	10	12	
Объем камеры конденсора, л	2	3	8	12	18	8	12	18	8	12	18	
Температура конденсора	-70...-85°C	-70...-85°C (опционально -100...-120°C)				-70...-85°C			-70...-85°C, ванна для заморозки -40°C			
Компрессор, л.с.	3/8		1 1/4 (опционально 1 1/2 x 2 шт.)			1 1/4			1 1/4 + 3/8			
Вакуумный насос, модель (мощность, л/мин) (опция)	ISL6 (100)	ISL136 (196)	ISL136 (196)/ISL201 (283)									
Габариты (ШхГхВ), мм	450x525x500	800x650x400	800x705x860 (опционально 850x750x885)			1005x750x885			805x750x860			
Подключение к электросети	220В/60Гц, 230В/50Гц											
Вес, кг	58	68	125	127	130	180	182	190	183	185	195	
Сертификаты	ISO 9001, ISO 14001, CE											
Сушильная камера, тип (варианты на выбор)	Универсальная камера MDC (полки с поддонами, клапана)											
	Сушильный барабан с клапанами DC (опционально - полки с нагревом или без нагрева)											
	Акриловый барабан с подогреваемыми полками с укупоркой или без укупорки CDC											
	Сушильный манифолд с клапанами MC											

