

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель лиофильной сушилки	LP03	LP10	LP20	LP30
Производительность конденсора, л/сутки	3	8	16	24
Объем камеры конденсора, л	4	10	20	30
Температура конденсора	-70°C	-85°C (-120°C)		
Температура полок	-40...+60°C	-40...+80°C		
Площадь полок, общая (каждой полки), м <sup>2</sup>	0,18 (0,09)	0,6 (0,2)	1,2 (0,2)	2 (0,4)
Количество полок	2+1	3+1	6+1	5+1
Размеры полок (ШхГхВ), мм	275x345x16	400x500x18		500x800x20
вместимость по флаконам 10 мл (диаметр 20 мм)	450	1500	3000	5000
Габариты (ШхГхВ), мм	700x765x865	1490x910x1700	1580x1085x1950	1810x1456x1995
Вес, кг	200	750	850	1200
Подключение к электросети	220/230 В, 50/60 Гц	380/220В 3Ф 50/60Гц		
Система заморозки, л.с.	3/4x1шт	2x2шт	3x2шт	5x2шт
Вакуум, л/мин	161	417	648	841
Встроенный манифолд (сервисный порт), шт	4	5	5	нет
Опции	нет	Изоляционный клапан		
	нет	CIP		
	нет	SIP		
	Укупорка (в вакууме или с подачей инертного газа N <sub>2</sub> )			
	GMP (FAT/IQ/OQ/SAT, по запросу DQ и CSV валидация ПО)			
Сертификаты	ISO 9001, ISO 14001, CE			

